SHM 1 TEK SIRALI BAĞLAMA GRUPLU SARIMSAK HASAT MAKİNASI

İhtiyaçlarınıza uygun çözümler. Bağlama sistemi ile sarımsağınızın kurutulması ve korunması garanti altına alınır.

Tek sıralı hasat makinesi küçük çiftçiler için uygundur. Çoğu ekim planına uyum sağlayabilmektdir.

ÖZELLİKLER

- Traktör de 3 noktalı bağlantı düzeni ile taşınır.
- Hasat sistemi traktörün arkasındadır, sıra arası minimum 22cm'dir.
- Hasat sistemi şunlardan oluşur :

-İki ön yaprak kaldırıcı
-Sarımsakların topraktan kolayca ve zarar görmeden çıkmasını sağlayan, krank yardımlı titreşim özelliği olan söküm bıçakları (derinlik ayarı manuel yapılmaktadır).
-İki adet hasat bandı (derinlik ayarı manuel yapılmaktadır).
-Fazla toprağı gidermek için seviyesi ayarlanabilen titreşim sistemi

-Sarımsakların demetleme boyutu ve bağlama boyu ayarlanabilen bağlama ünitesi.
-Bağlama sırasında altta taşıyıcı konveyör bant sistemi
-Hasat sırasında tablanın yanal yönlendirilmesi için ana şasede hidrolik piston
-Sarımsak demetlerini sola veya sağa düşürmek için arka yan konveyör bant sistemi
-Traktör PTO şaftına doğrudan monte edilmiş bir çarpana sahip iki hidrolik pompa. Traktörü zorlamayan 540dev/dk ile çalışabilen full hidrolik sistemi.

Fiziksel Özellikler :
Nominal hız: 4 km/h ile 6km/h
Gereken güç: 50hp
Uzunluk: 3m
Genişlik: 2.30m
Yükseklik: 2m
Boş ağırlık: 800kg